

トップブリーダーI (陰圧型アイソラック) DTP-I

フリーサイズ設計!

現地組み立て方式により、搬入経路、設置場所に合わせて自由な寸法（最大1800mm幅）で製作可能です。

ケージの大量収納!

スペースを最大限に有効活用して設置できます。


優れた断熱性・防音性!

本体を構成する外装材にウレタン断熱パネルを使用しています。断熱はもちろん、防音性にも優れており、ケージ内の動物を守ります。ウレタン断熱材なしのステンレスプレートタイプ（スタンダード）も製作します。

ボディーカラーは3色! (トップブリーダーI: 断熱タイプのみ)

本体外装の仕上げは、設置する室内に合わせて、ステンレス素材、もしくはホワイトグレー、アイボリーと各色をご選択いただけます。

クリーニングが楽!



従来のスライド扉では、ゴミが溜まりやすいレール溝があるため、ラック内の掃除が不便でした。本機では吊り下げ式レールを採用し、レール溝をなくしました。

豊富なオプション!


設置場所の環境に合わせてオプションパーツを合体させトップブリーダーを進化させることができます。

I. インフィット式ヘッドカバー

クリーンルームとの一体感が得られ、美観が向上します。ラック上部に塵が溜まらず、クリーンな環境を維持できます。

II. W型排気脱臭フィルター

ダーティエアーの接触面積を最大限に取るためにW型にフィルターを配置した強力脱臭機能を有します。



(施工例) 東京大学医学部



(施工例) 東京大学医学部



(施工例) 東京大学医学部

(施工例) 鶴見大学歯学部

製品仕様

製品名	トップブリーダー I
外型寸法	1300 ~ 1800 (W) × 2000 ~ 2700 (H) × 715 (D)
動力性能	5m ³ / min 650pa
電源	1 φ 100V 50Hz 290W
風速	0.2 m/s ~ 0.6 m/s
集塵効率	0.3 μm at 99.99% (DOP法)
本体材質	内装 SUS304、外装カラー鋼板 or SUS304



開発・設計・施工・販売

株式会社デューズ

〒112-0012 東京都足立区扇 1-4-2

TEL : 03-3890-4715 FAX : 03-3890-4718

URL: <http://www.deuce.co.jp/> e-mail: sales@deuce.co.jp

<http://www.deuce.co.jp/>